



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

4K KVM IP矩阵

SG IP265-HDMI4K

技术规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

深圳市瑞众科技有限公司
SHENZHEN RUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.



产品简介

深工SG IP265-HDMI4K KVM 200m IP矩阵是采用标准的TCP/IP协议通过局域网传输高清音视频的设备，能将您的 DVD、播放器、电脑等设备的 HDMI 高清视频采用 CAT5E/6 网线传输，距离最远可达200米；同时方便采用一对一，多对多以及级联的方式进行传输HDMI 高清音视频信号。广泛应用于应用于视听会议、指挥控制中心、售票平台、家庭影院、多媒体教学、会议系统等场所。

主要特点

- ★ 支持一对一，多对多以及级联的传输方式；
- ★ 支持RS232；
- ★ 标准802.3以太网；
- ★ 支持单向红外延长；
- ★ 支持USB鼠标、键盘延长；
- ★ 纯硬件的设计，即插即用，无需安装额外的软件。



接口说明



▲ 发射端

序号	端口名称
1	复位按键孔
2	HDMI信号输入端口
3	HDMI信号环出端口
4	网络端口

序号	端口名称
5	电源端口
6	红外延长端口
7	RS232 端口
8	USB端口, 连接电脑



▲ 接收端

序号	端口名称
1	复位按键孔
2	HDMI信号输出端口
3	网络端口
4	电源端口

序号	端口名称
5	红外延长端口
6	RS232 端口
7	USB端口, 连接键盘
8	USB端口, 连接鼠标

规格参数


视频分辨率支持:	480p, 720p, 1080p, 4K/30Hz
声音:	立体声: 32kHz, 44.1kHz and 48kHz
红外支持:	38KHz (NEC编码)
电源适配器规格:	输入AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC 5V/1A
最大工作电流:	TX 650mA, RX 450mA
尺寸 (长-宽-高):	122x84x19mm
实物净重:	180g x 2
工作温度/湿度:	0°C - 45°C / 10% - 80%RH(不凝固)
存储温度/湿度:	-10°C - 70°C/ 5% -90% RH(不凝固)

包装清单

HDMI 发射端:	一台
HDMI 接收端:	一台
电源适配器5V:	两个
红外发射接收线:	一套
用户手册:	一份
USB 公对公线:	一条

应用示意图

一对一的应用



多对多的应用

